

**VISION**

**SÉRIE**



ECOLOGICAL REFRIGERANT R32



**NOVINKA**

ASH-09BIV  
ASH-12BIV  
ASH-18BIV  
ASH-24BIV

- Energetická třída A++ /A+
- Odvod kondenzátu na obě strany
- Skrytý displej
- Funkce "I FEEL"



PLASMA+TEC DC INVERTER

**STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ**

- WIFI modul
- Standardní filtry - filtr s katechinem SAF-OPWC4 a aktivní uhlíkový filtr SAF-OPWA4
- Cold plasma generátor
- ON/OFF kontakt



MODEL		ASH-09BIV	ASH-12BIV	ASH-18BIV	ASH-24BIV
Výkon chlazení / topení	kW	2,5 / 2,8	3,2 / 3,5	4,6 / 5,2	6,2 / 6,5
Frekvence/Napětí	Hz / V	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240
SEER / SCOP	-	6,1 / 4,0	6,1 / 4,0	6,1 / 4,0	6,1 / 4,0
Energetická třída chlazení/ topení (prům, tepl, chlad)	-	A++ / (A+, A+++, B)	A++ / (A+, A+++, -)	A++ / (A+, A+++, -)	A++ / (A+, A+++, -)
Akustický tlak	vnitřní	dB(A)	39 / 36 / 32 / 28	42 / 37 / 34 / 28	48 / 45 / 39 / 34
	venkovní	dB(A)	52	52	54
Rozměry (š x v x h)	vnitřní	mm/kg	790 x 275 x 200 / 9,0	790 x 275 x 200 / 9,0	970 x 300 x 224 / 13,5
	vnitřní	mm/kg	776 x 540 x 320 / 29,5	848 x 596 x 320 / 31,0	842 x 596 x 320 / 34,0
	venkovní	mm/kg	776 x 540 x 320 / 29,5	848 x 596 x 320 / 31,0	842 x 596 x 320 / 34,0
Rozsah provozních teplot chlazení/ topení	°C	-15-43 / -15-24	-15-43 / -15-24	-15-43 / -15-24	-15-43 / -15-24

Detailní technickou specifikaci výrobku najdete v technické části katalogu. Tento katalogový list neslouží jako podklad pro zpracování projekčních podkladů. Toto zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny zahrnuté v Kjótském protokolu. R32 (jednosložkové chladivo HFC). Hodnota GWP použitého chladiva: 675

### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Zdravotní filtry
- GSM modul G2S
- Drátový ovladač SWC-02
- Centrální časovač SCC-16